



MÉLANGEUR BI-AXIAL

BIAX | 45/45S

»Le
**standard pour
l'industrie**«

Le mélange à l'échelle industrielle

- | Peintures
- | Vernis
- | Enduits
- | Peintures automobile
- | Résine de coulée
- | Flexographie
- | Revêtements industriels
- | 2K adhésifs

Volume

Courts temps de mélange, en particulier en utilisation continue dans le commerce de gros et industriel. Adapter pour travail en roulement.

Puissant

Puissance maximale jusqu'à 40 kg même avec des matériaux de haute viscosité. Homogénéisation obtenue dans les plus courts temps de mélange.

Robuste

Technique renforcée avec une unité d'entraînement puissante et une unité de mélange robuste pour un fonctionnement fiable et efficace.



Débit faible

Débit moyen

Débit haut

Débit très haut

MÉLANGEUR
BI-AXIAL**BIAX**
45/45S

Features

- Courts temps de mélange par un processus de mélange bi-axial efficace
- Parfait fonctionnement, en particulier lors d'emballages volumineux et lourds
- Chargement ergonomique d'emballages hauts et lourds au moyen d'une plateau de serrage extractible
- Porte coulissante peu encombrante à deux sections, utilisation à une seule main
- Ménageant les emballages par mélange bi-axial, en particulier pour les matières visqueuses
- Fonctionnement fiable et faibles coûts de service grâce à des composants de haute qualité
- Pouvant être combiné comme système avec le Collomix TINTA Dispenser

| **BIAX 45 S** : avec plateau de serrage automatique et porte coulissante automatique

Données techniques

RÉCIPIENT	BIAX 45	BIAX 45 S
Poids de mélange max.	50 kg	50 kg
Poids de mélange permanent recommandé	35 kg	35 kg
Hauteur de l'emballage	120- 450 mm	120 - 450 mm
Diamètre max. de l'emballage	365 mm	365 mm
Type d'emballage	rond/ovale/métal/plastique	rond/ovale/métal/plastique
Plusieurs emballages en même temps	oui (uniquement avec anneau de centrage fermé)	
PUISSANCE :		
Connexion secteur :	230 V / 50 Hz (opt. 110 V / 60 Hz)	230 V / 50 Hz (opt. 110 V / 60 Hz)
Puissance du moteur	1,5 kW	1,5 kW
Vitesse max.	160 t/min (programmable)	160 t/min (programmable)
Débit de mélange recommandé	haut - très haut	haut - très haut
MANIEMENT		
Temps de mélange	3 temps programmables	3 temps programmables
Pression de serrage	automatique (3 fois)	automatique (3 fois)
Option porte	Porte coulissante manuelle	Porte coulissante automatique
Type de chargement	Sortie manuelle du plateau de serrage	Sortie automatique de plateau de serrage
Hauteur du plateau de serrage/de chargement	430 mm (+20 mm)	430 mm (+20 mm)
Peut être combiné avec un système de trains à rouleaux	non	non
ENVOI ET INSTALLATION		
Dimensions de la machine (L x P x H)	850 x 865 x 1168 mm	850 x 865 x 1168 mm
Poids de la machine	223 kg	227 kg
Dimensions avec palette (L x L X H)	1000 x 1000 x 1350 mm	1000 x 1000 x 1350 mm
Poids d'envoi	252 kg	258 kg
Trains à rouleaux	oui	oui
Installation	Installation par quatre pieds réglables	Installation par quatre pieds réglables
SERVICE		
Protection d'éclaboussures	non	non

**Collomix GmbH**

Daimlerstraße 9

85080 Gaimersheim

Allemagne

P: +49 (0) 8458 / 32 98 0**F:** +49 (0) 8458 / 32 98 -30**E:** info@collomix.de

colortec.collomix.com