



## PREMIUM SHAKER VIBA X.30

»La 3<sup>e</sup> génération!  
Notre meilleur  
expert en point de vente«

Fait pour durer !  
Le plus silencieux shaker  
disponible

- | Vernis
- | Dispersions
- | de nombreux autres liquides

### smartCONNECT

Facultatif: Connectivité totale avec le cloud.  
Analyse sans fil des données de service et  
de performance. smartCONNECT peut être  
installé sur tous les mélangeurs Collomix.

### Simplicité de la mise en service

Conçu pour durer et être fiable -  
peu importe ce qui se passe au point de  
vente - Le mécanisme de porte et de serrage  
automatique est protégé contre les  
éclaboussures de peinture. Les entretiens  
sont réduits au minimum grâce à la durabilité  
« Collomix ».

### Rapidité à SmartMix

Temps de mélange courts et efficaces.  
Haut débit au point de vente. Meilleure  
ergonomie grâce à la porte intégrale à  
ouverture automatique et au smartMIX  
(commande par un seul bouton, contrôle  
de serrage).

MADE IN

GERMANY

 **Collomix**  
.colorTEC

PREMIUM  
SHAKER**VIBA**  
X.30

## Caractéristiques

- Contrôle de serrage appelé ICC - Réduction des dépôts d'encre au minimum - unique sur le marché
- Nouvelle conception de porte intégrale pour une fiabilité maximale et un gain d'espace optimal
- Ouverture automatique de la porte et rouleau pour un chargement facile et rapide
- Protection des broches pour une protection optimale et fixation de la poignée
- Faible émission de bruit, grâce à un fonctionnement silencieux et à de faibles vibrations
- Installation pratique avec des roues sans ajustement
- Réduction des coûts d'entretien car tous les composants sont facilement accessibles
- Conçu pour la longévité

| **VIBA X.30 v** : Flexibilité inégalée lors de l'utilisation d'une large gamme d'emballages et de matériaux grâce aux fréquences de mélange individuellement configurables

## Caractéristiques techniques

FACULTATIF

smart**CONNECT**

EMBALLAGE	VIBA X.30	VIBA X.30 v
Poids de mélange max.	40 kg	40 kg
Poids de mélange continu	30 kg	30 kg
Hauteur de l'emballage	50 - 400 mm	50 - 400 mm
Dimensions de la table de mélange	370 x 360 mm	370 x 360 mm
Dimensions du plateau de serrage supérieure	350 x 360 mm	350 x 360 mm
Type d'emballage	rond / oval / métallique / plastique	rond / oval / métallique / plastique
Plusieurs emballages en même temps	oui	oui
PERFORMANCES		
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Moteur	0,9 kW	0,9 kW / convertisseur de fréquence
Vitesse variable	non	Jusqu'à 6 intervalles de vitesse par programme de mélange
Débit recommandé	de moyen à élevé	de moyen à élevé
OPÉRATION		
Temps de mélange	3 temps programmables	3 programmes de mélange
Pression de serrage	automatique - dépendant de 3 conteneurs sélectionnables	automatique - dépendant de 3 conteneurs sélectionnables
Option porte	porte intégrale automatique	porte intégrale automatique
Type de chargement	Système Push & Slide avec plateau de chargement	Système Push & Slide avec plateau de chargement
Hauteur du plateau de chargement	497 mm (+ 30 mm)	497 mm (+ 30 mm)
Peut être combiné avec un convoyeur	oui	oui
EXPÉDITION ET INSTALLATION		
Dimensions de la machine (la x P x H)	735 x 587 x 1207 mm	735 x 587 x 1207 mm
Poids de la machine	130 kg	131 kg
Roulettes de transport	oui	oui
Installation	installation des pieds sans ajustement	installation des pieds sans ajustement
ENTRETIEN		
Indice de protection	Protections des broches	Protections des broches

**Collomix GmbH**

Daimlerstraße 9

85080 Gaimersheim

Allemagne

**Tél.** : +49(0)8458/32980**Fax** : +49(0)8458 / 32 98 30**E-mail** : info@collomix.de

colortec.collomix.com