



Klumpenfrei und schnell gemischt

AOX 650 – der kompakte Kleber- und Mörtelmischer.

AOX 650.T – zusätzlich automatisch die Zeit im Blick.



› Materialien und Einsatzmöglichkeiten

MADE IN GERMANY

• Dünnbettmörtel •



• Epoxybeschichtungen •



• Fugenmörtel •



• Betonspachtel •



• Fliesenkleber •



• Klebemörtel •



• Nivelliermassen •



Rotationsmischer AOX 650.T

- Kompakter Mischer für viele flüssige, verlaufende und plastische Materialien
- Kein übermischtes Material mehr, dank Zeitschaltuhr
- Neue Motortechnik - höhere Leistungscharakteristik und geringere Geräuschentwicklung
- Austauschbare Mischwerkzeuge ermöglichen unterschiedliche Materialviskositäten und -dichten
- Schnelllaufendes Mischwerk und gleichzeitig drehender Eimer für schnelle Homogenisierung und klumpenfreie Mischungen
- Der Abstreifer verstärkt die Mischwirkung und verhindert Materialablagerungen am Eimerwand
- Vorbereitet für den Anschluß einer Staubabsaugung
- Einfach zu transportieren durch kompakte Bauweise und geringes Gewicht
- Für den einfachen Eimertransport ist als Zubehör ein Transportwagen erhältlich
- Ideal für Dünnbettmörtel, Verlaufsmassen, Fliesen- und Armierungskleber, Spachtel, Mörtel uvm.
- Der praktische Helfer für Maurer, Fliesenleger, Bodenleger, Maler, Sanierer, ...



Höhenjustierung für das Mischwerk. Gleicht Niveauunterschiede zum Eimerboden aus, dadurch keine Materialrückstände oder Beschädigungen am Eimerboden.



Anschlusstutzen (Ø 35 mm) für Entstauberschlauch.

Material (Gewicht ohne Wasserzugabe)	DLX	KR
Universalmörtel (bis 40 L)		+
Kunstharzestrich		+
Leichtmauermörtel (bis 25 L)		+
Zementputz (bis 40 L)		+
Gipsputz (bis 40 L)	+	+
Lehmputz (Sackware) ohne Fasern (bis 40 L)		+
Wärmedämmputz (bis 30 L)		+
Pflasterverlegemörtel (bis 30 L)		+
2-K-Pflasterfugemörtel (bis 1,2 mm, bis 30 L)		+
Fliesenkleber (Flexmörtel bis 25 L)		+
Fugemörtel (bis 25 L)		+
Fließestrich (bis 40 L)	+	
Dünnbettmörtel, Plansteinkleber (bis 30 L)	+	
Haftschlämme als Putzuntergrund (bis 30 L)	+	+
Fugenvergussmassen (bis 30 L)	+	+
2-K-Dichtungsschlämme (bis 30 L)	+	
Niveliermassen (bis 25 L)	+	
2K-Epoxydharz-Sandgemisch, weich (bis 30 L)		+

Technische Daten	AOX 650	AOX 650.T
Mischmenge:	max. 40 l./50 kg	max. 40 l./50 kg
Fassungsvermögen Eimer:	65 l.	65 l.
Leistung Mischwerk:	1,2 kW / 230 V	1,2 kW / 230 V
Lastdrehzahl Mischwerk:	630 min ⁻¹	630 min ⁻¹
Drehzahl Eimer:	18 min ⁻¹	18 min ⁻¹
Gewicht, leer:	51 kg	51 kg
Abmessungen:	60 x 82 x 87 cm	60 x 82 x 87 cm
Zeitschaltuhr:		1, 2, 3 Min., Dauer
Artikel-Nr. AOX 650 / AOX 650.T:	37090	37091
Artikel-Nr.-Mischwerkzeug DLX:	70149	70149
Artikel-Nr.-Mischwerkzeug KR:	70151	70151
Zubehör		
Art.-Nr. Mischkübel 65 l:	60403	
Art.-Nr. Transportwagen (extra):	70183	

Ihr Collomix Fachhändler:



Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Deutschland
Tel. +49 (0)8458 32 98 0 | info@collomix.de | www.collomix.com

