



## Klontvrij en snel gemengd

AOX 650 – de compacte lijm- en mortelmenger.

AOX 650.T – Uitgevoerd met tijdschakelaar



## › Materialen en toepassingen

MADE IN GERMANY

• Dunbedmortel •



• Epoxy coatings •



• Voegmortel •



• Cementpleister •



• Tegellijm •



• Isolatieplaat lijm •



• Egalisatiemortel •



# Kuipmenger AOX 650.T

- Compacte menger voor verlopene en plastische materialen
- Geen over- gemengd materiaal dankzij timer
- Nieuwe motortechnologie - betere prestatiekenmerken en lagere geluidsniveaus
- Verwisselbare menggereedschappen maken verschillende materiaalviscositeiten en dichtheden mogelijk
- Mengeenheid met hoge snelheid en gelijktijdig roterende kuip voor snelle homogenisatie en klontvrije mengsels
- De schraper verhoogt het mengeffect en voorkomt materiaalafzetting op de rand van de kuip
- Voorbereid voor aansluiting van een stofafzuigstelsysteem
- Gemakkelijk te vervoeren dankzij het compacte ontwerp en het lage gewicht
- Een kuipwagen is verkrijgbaar als accessoire voor eenvoudig transport
- Ideaal voor dunbedmortel, egalisatie, tegel- blokkenlijm, hechtmortel, stucmortel en veel meer
- De praktische helper voor metselaars, tegelzetter, vloerleggers, stukadoors, renovatiebedrijven, ...



Hoogteverstelling voor de mixer. Compenseert niveauverschillen met de bakbodem, waardoor materiaalresten of schade aan de bakbodem worden voorkomen.



Aansluitstuk (Ø 35 mm) voor stofafzuigslang.

Materiaal (Gewicht zonder water)	DLX	KR
Universele mortel (tot 40 L)		+
Kunsthars dekvloer		+
Metselmortel (tot 25 L)		+
Cementpleister (tot 40 L)		+
Gipspleister (tot 40 L)	+	+
Leempleister (zakwaren) zonder vezels (tot 40 L)		+
Isolatiepleister (tot 30 L)		+
Natuursteen-bestratingmortel (tot 30 L)		+
2-comp. bestratingsvoegmortel (tot 1,2 mm, tot 30 L)		+
Middenbedmortel (tot 25 L)		+
Tegellijm (Flexmortel tot 25 L)		+
Voegmortel (tot 25 L)		+
Egalisatiemortel (tot 40 L)	+	
Dunbedmortel, blokkenlijm (tot 30 L)	+	+
Cremige pleisters (tot 40 L)		+
Hechtmortel (tot 30 L)	+	+
Giet-voegmortel (tot 30 L)	+	+
2-comp. afdichtslurry (tot 30 L)	+	+
Nivelleermassa (tot 25 L)	+	+
2-comp. Epoxy-zandmengsel, zacht (tot 30 L)		+

Technische gegevens	AOX 650	AOX 650.T
Mengvolume:	max. 40 l./50 kg	max. 40 l./50 kg
Laadvermogen kuip:	65 l.	65 l.
Vermogen mengstaaf:	1,2 kW / 230 V	1,2 kW / 230 V
Toerental belast mengstaaf:	630 min <sup>-1</sup>	630 min <sup>-1</sup>
Toerental kuip:	18 min <sup>-1</sup>	18 min <sup>-1</sup>
Gewicht ledig:	51 kg	51 kg
Afmetingen:	60 x 82 x 87 cm	60 x 82 x 87 cm
Artikel-nr. AOX 650 / AOX 650.T:	37090	37091
Artikel-nr. mengstaaf DLX:	70149	70149
Artikel-nr. mengstaaf KR:	70151	70151
<b>Toebehoren</b>		
Artikel-nr. mengkuip 65 l.:	60403	
Artikel-nr. transportwagen:	70183	

Uw Collomix-vakhandel:



Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Duitsland  
Tel. +49 (0)8458 32 98 0 | info@collomix.de | www.collomix.com

