



## Bez grudek i szybko wymieszane

AOX 650 – kompaktowy mieszalnik klejów i zapraw.

AOX 650.T – dodatkowo automatycznie kontroluje czas.



## ➤ Materiały i możliwe zastosowania

MADE IN  
GERMANY

· Zaprawa cienkowarstwowa ·



· Powłoki epoksydowe ·



· Fuga ·



· Wypełniacz do betonu ·



· Klej do płytek ·



· Zaprawa klejąca ·



· Mieszanki niwelujące ·



# Mieszarka Rotacyjna AOX 650.T

- Kompaktowe mieszadło do wielu płynnych, sypkich i plastikowych materiałów
- Koniec z nadmiernym mieszaniem materiału dzięki wyłącznikowi czasowemu
- Nowa technologia silnika - wyższa wydajność i niższy poziom hałasu
- Wymienne narzędzia mieszające umożliwiają mieszanie materiałów o różnej lepkości i gęstości
- Szybkoobrotowa jednostka mieszająca i jednocześnie obracające się wiadro zapewniają szybką homogenizację i mieszanki bez grudek
- Zgarniacz zwiększa efekt mieszania i zapobiega osadzeniu się materiału na krawędzi wiadra
- Przygotowany do podłączenia systemu odpylania
- Łatwy transport dzięki kompaktowej konstrukcji i niskiej wadze
- Wózek transportowy jest dostępny jako akcesorium ułatwiające transport wiadra
- Idealny do zapraw cienkowarstwowych, mas wyrównujących, klejów do płytek i zbrojenia, wypełniaczy, zapraw i wielu innych
- Praktyczny pomocnik dla murarzy, glazurników, posadzkarzy, malarzy, renowatorów, ...



Regulacja wysokości mieszadła. Kompensuje różnice poziomów w stosunku do podstawy wiadra, zapobiegając w ten sposób pozostawianiu resztek materiału lub uszkodzeniu podstawy pojemnika.



Króciec przyłączeniowy (Ø 35 mm) do węża odpylającego.

## Materiał (Waga bez dodatku wody)

DLX KR

Zaprawa uniwersalna		+
Jastrych z żywicy syntetycznej		+
Lekka zaprawa murarska		+
Tynk cementowy		+
Tynk gipsowy	+	+
Tynk gliniany (w workach) bez włókien		+
Tynk termoizolacyjny		+
Zaprawa brukarska		+
2-składnikowa zaprawa do spoinowania kostki brukowej		+
Klej do płytek		+
Fuga		+
Wylewka przepływowa	+	+
Zaprawa cienkowarstwowa	+	
Szlam wiążący jako podkład pod tynk	+	+
Szczeliwa do spoin	+	+
2-składnikowa zawiesina uszczelniająca	+	
Mieszanki niwelujące	+	
2-składnikowa mieszanka żywicy epoksydowej i piasku		+

## Dane techniczne

AOX 650

AOX 650.T

Ilość mieszana:	max. 40 l./50 kg	max. 40 l./50 kg
Pojemność wiadra:	65 l.	65 l.
Moc urządzenia:	1,2 kW / 230 V	1,2 kW / 230 V
Prędkość ładowania miksera:	630 min <sup>-1</sup>	630 min <sup>-1</sup>
Prędkość obrotu wiadra :	18 min <sup>-1</sup>	18 min <sup>-1</sup>
Waga, pusty:	51 kg	51 kg
Wymiary:	60 x 82 x 87 cm	60 x 82 x 87 cm
Nr art. AOX 650 / AOX 650.T:	37090	37091
Nr art. Narzędzie do mieszania DLX:	70149	70149
Nr art. Narzędzie do mieszania KR:	70151	70151
<b>Akcesoria</b>		
Nr art. Wiadro do zaprawy 65 l:	60403	
Nr art. Wózek transportowy:	70183	

Twój sprzedawca Collomix:



Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Niemcy  
Tel. +49 (0)8458 32 98 0 | info@collomix.de | www.collomix.com

